

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 21213 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ. МОНТАЖ, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Перед монтажом проверить комплектность гидроусилителя и отсутствие поврежденных деталей.

1.2 При монтаже не допускается снимать колпачки со штуцеров на деталях гидроусилятеля до того, пока каждый из элементов не будет подготовлен к подключению.

1.3 Не допускается контакт элементов гидроусилителя с движущимися и нагревающимися частями автомобиля.

1.4 При выполнении работ допускается применять стандартизированное оборудование и инструмент, функционально аналогичный указанному в ТИ, применение которого обеспечивает требуемую производительность, безопасность и качество работ.

1.5 Работы выполнять в соответствии с требованиями "Правил по охране труда на автомобильном транспорте", Минавтотранс, 1979 г. и инструкции по охране труда И 37.101.7072 – 99 для слесарей.

2 КОМПЛЕКТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Комплект гидроусилителя приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ пп.	Изображение	Наименование детали(узла)	№ пп.	Изображение	Наименование детали(узла)
1		Механизм рулевой 2120-3400010-20/22 1 шт.	5		Шкив коленчатого вала 2131-3407184-11
2		Насос 2123 с кронштейном в сборе 1 шт	6		Шланг подводящий Ø 25x16, L=410 2131-3408124 1 шт.
3		Бак масляный 2123-3410010 1 шт.	7		Шланг высокого давления 2123-3408018 1 шт.
4		Вал промежуточный 2131-3401092-10 1 шт.	8		Шланг сливной Ø 20x12, L=600 2131-3408027 1 шт.

ИЗМ

ГИ

Технологическая инструкция

		"ИТЦ АВТО"		3100.25100.20355	Лист 2
--	--	------------	--	------------------	--------

Таблица 1 (продолжение)

№ пн.	Изображение	Наименование детали(узла)	№ пн.	Изображение	Наименование детали(узла)
9		Болт штуцер M16x1,5 2120-3408074 1 шт.	12		Болт-штуцер M14x1,5 2131-3408070 1 шт.
10		Гайка шкива коленчатого вала 21213-3407178 1 шт.	13		Кронштейн масляного бака 2131-3410100 1 шт.
11		Ремень привода насоса 2101/2107-1308020 1 шт.	14		Хомут Ø20÷32 2108-1107012-01 2 шт.
			15		Хомут Ø18÷25 2108-1107012-01 2 шт.

Шайба пружинная 8 1/05166/70 – 4 шт.

Гайка М8 1/38322/01 – 2 шт.

Болт М8x16 1/60432/21 – 1 шт.

Болт М8x25 1/60436/21 – 3 шт.

Болт 2123-3401155 – 3 шт.

Прокладка Ø14x20x1 1/02824/60-2 шт.

Прокладка Ø16x22x1 2108-3512115 – 2 шт.

Дубли- кат	
Взам. Подп.	


до-
ку-
мен-
таПод-
пись
Дата
Изм.
Лист
№до-
ку-
мен-
таПод-
пись
ДатаДубли-
кат
Взам.
Подп.

Рис.1. Выполнение отверстия в блоке цилиндров для крепления кронштейна насоса.

3.23 Снять кронштейн и нарезать в отверстии резьбу M8 (ключ гаечный 10, метчик, вороток).

3.24 Установить шаблон, рис.2, на щиток передка со стороны моторного отсека, забазировав его по нижним отверстиям крепления кронштейна блока педалей. Разметить и вырезать отверстие на щитке передка под установку рулевого механизма (шаблон технологический, дрель электрическая типа GBM 7,2 VES – 2 ф.BOSCH или пневматическая типа 916 В ф.USAG, сверло диаметром 6 - 8 мм, электролобзик типа GST 85 ф.BOSCH или пневмоЛобзик типа 923 или 9081 ф.USAG).




Рис.2. Шаблон для разметки отверстия под установку рулевого механизма.

Изм. Лист №	"ИТЦ АВТО"	3100.25100.20355	Лист 6
до- ку- мен- та	3.25 Выполнить доработку кронштейна блока педалей как показано на рисунке 3 (настольный точильно-шлифовальный станок типа ЗЕ631).		
Под- пись Дата Изм. Лист №	3.26 Установить кронштейн блока педалей 1, рис.4, на щиток передка и временно закре- пить гайками на кронштейне вала рулевого управления (ключ гаечный 13).		
до- ку- мен- та			
Под- пись Дата			
Дубли- кат Взам. Подп.			

Рис.3. Доработка кронштейна блока педалей.

3.27 Установить на щиток передка в салоне автомобиля усилитель 2, совместив верхнее правое отверстие "а" с нижним правым отверстием на кронштейне блока педалей, как показано на рисунке. Закрепить усилитель при помощи технологического болта и гайки (ключ коль-цевой 13, головка сменная 13 и вороток).



3.28 Просверлить в щитке передка отверстия диаметром 9 мм по отверстиям в усилите-
ле (дрель электрическая типа GBM 7,2 VES – 2 ф.BOSCH или пневматическая типа 916 В
ф.USAG, сверло диаметром 9 мм).


Рис.4. Установка усилителя щитка передка.


1 – кронштейн блока педалей; 2 – усилитель щитка передка; "а", "б", "в", "г", "д", "е" – отвер-
стия в усилителе.

ТИ

Технологическая инструкция

		"ИТЦ АВТО"	3100.25100.20355	Лист 7
Изм Лист №	до- ку- мен- та	3.29 Снять усилитель с кузова автомобиля, установить в закрытую полость две распорные втулки 2, рис.5, под отверстия "в" и "г", рис.4, и обжать втулки (ключ кольцевой 13, головка сменная 13 и вороток, стержень технологический диаметром 15 мм, длиной 150-200 мм и фаской 5мм x 45°, молоток).		
Под- пись Дата	Изв. Лист №	3.30 Отвернуть гайку крепления сошки, снять шайбу и спрессовать сошку со снятого рулевого механизма (головка сменная 30, вороток, съемник А.47043, ключ кольцевой 27).		
до- ку- мен- та	Под- пись Дата	 <p>Рис.5. Установка распорной втулки в полость усилителя щитка передка.</p> <p>1 – усилитель щитка передка; 2 – распорная втулка.</p>		
		3.31 Доработать на снятой сошке ограничительные бобышки, уменьшив их высоту как показано на рисунке 6 (настольный точильно-шлифовальный станок типа 3Е631).		
		 <p>резать</p> <p>3 ... 5</p>		
		Рис.6. Доработка сошки.		
		3.32 Установить доработанную сошку на рулевой механизм из комплекта гидроусилятеля, совместив сдвоенный паз "А", рис.7, шлицевого отверстия сошки с меткой "Б" на валу сошки, стопорную пластину и закрепить гайкой. Момент затяжки гайки 140...160 Н.м (14...16 кгс.м) (головка сменная 30, вороток, ключ динамометрический типа 02.7812-4004).		
Дубли- кат	Взам. Подп.			

Изм. Лист №	"ИТЦ АВТО"	3100.25100.20355	Лист 8		
до- ку- мен- та					
Под- пись Дата					
Изм. Лист №					
до- ку- мен- та					
Под- пись Дата					
Дубли- кат Взам. Подп.					
		<p>Рис.7. Установка сошки на рулевой механизм: А – сдвоенный паз в отверстии сошки; Б – установочная метка на валу рулевого механизма.</p>			
<p>3.33 Застопорить гайку, отогнув кромку стопорной пластины (притупленное зубило, молоток).</p>					
<p>3.34 Выставить сошку ориентировочно в середине хода относительно крайних положений.</p>					
<p>3.35 Установить и закрепить рулевой механизм с помощью болтов из комплекта гидроусилителя. Момент затяжки гаек болтов крепления рулевого механизма 34...42 Н.м (3,4...4,2 кгс.м) (головка сменная 17, удлинитель и ключ трещоточный или гайковерт типа ИП-3111, ключ кольцевой коленчатый 17, ключ динамометрический типа 02.7812-4006).</p>					
<p>3.36 Установить в отверстия сошки шаровые пальцы рулевых тяг, затянуть гайки крепления шаровых пальцев и зашплинтовать. Момент затяжки гаек крепления 44...54 Н.м (4,4...5,4 кгс.м). При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта повернуть гайку на угол меньший 60° для обеспечения шплинтовки (плоскогубцы, головка сменная 22, вороток и удлинитель, ключ динамометрический типа 02.7812-4006).</p>					
<p>3.37 Установить на двигатель кронштейн 1 2131-3407140 или 21214-3407140 (для автомобилей с двигателем 21214-1000260-10), рис.8, насоса гидроусилителя, завернуть и затянуть болты 4 и 9 крепления. Моменты затяжки: болтов M6x25 крепления со стороны крышки привода ГРМ 6...8 Н.м (0,6...0,8 кгс.м); болта M8x45 крепления головки цилиндров 32...38 Н.м (3,2...3,8 кгс.м); болта M8x16 крепления кронштейна к блоку цилиндров 17...25 Н.м (1,7...2,5 кгс.м) (головки сменные 10, 13, вороток, удлинитель, ключи динамометрические типа 02.7812-4006 и 02.7812-4013).</p>					
<p>3.38 Отвернуть гайку крепления шкива коленчатого вала, установить на коленчатый вал шкив 6 привода насоса гидроусилителя и завернуть новую гайку 5 из комплекта поставки. Момент затяжки гайки 105...125 Н.м (10,5...12,5 кгс.м). На автомобилях с двигателем 21214-1000260-10 между демпфером коленчатого вала и шкивом привода насоса установить дистан-</p>					
ТИ		Технологическая инструкция			

		"ИТЦ АВТО"		3100.25100.20355	Лист 9	
		ционное кольцо из комплекта гидроусилителя (ключ А.50121 или головка сменная 38 и вороток, ключ динамометрический типа 02.7812-4004).				
				<p>Рис.8. Установка насоса гидроусилителя:</p> <p>1 – кронштейн насоса гидроусилителя; 2 – втулка распорная; 3 – насос гидроусилителя с пластинами и шкивом в сборе; 4 – болт 1/09026/21 M6x25; 5 – гайка крепления шкива привода насоса; 6 – шкив привода насоса; 7 – ремень привода насоса; 8 – болт 1/60436/21 M8x25; 9 – болт 1/60448/21 M8x80.</p>		
		<p>3.39 Установить на кронштейн насос 3 с пластинами и шкивом в сборе и распорную втулку 2, не затягивая гайки верхнего и нижнего болтов крепления (ключ гаечный 13 – 2 шт.).</p>		<p>3.40 Установить ремень 7 привода насоса гидроусилителя и, перемещая насос, отрегулировать натяжение ремня. Прогиб ветви ремня привода насоса в средней ее части при усилии 100 Н (10 кгс) должен быть 10...12 мм. Затянуть гайки болтов крепления насоса к кронштейну. Момент затяжки гаек 20...25 Н.м (2,0...2,5 кгс.м) (приспособление типа КИ – 8920, ключ гаечный кольцевой 13, головка сменная 13, вороток, ключ динамометрический типа 02.7812-4013).</p>		
		<p>3.41 Для автомобилей с ЭСУД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отвернуть гайки крепления и снять модуль зажигания с кронштейна (головка сменная 10, вороток); - разогнуть и выпрямить проушину кронштейна модуля зажигания (тиски слесарные, молоток); - установить на кронштейн 2, рис.9, модуль 3 зажигания и закрепить (головка сменная 10, вороток); - просверлить в бобышке блока цилиндров над заглушкой рубашки охлаждения отверстие глубиной 13 мм и нарезать резьбу M8 (кернер, молоток, дрель электрическая типа GBM 7,2 VES – 2 ф.BOSCH или пневматическая типа 916 В ф.USAG, сверло диаметром 6,5 мм, метчик, вороток); 		<p>Дубликат Взам. Подп.</p>		
		ТИ	Технологическая инструкция			

- закрепить кронштейн 2 в сборе с модулем зажигания на блоке цилиндров при помощи болта 1/60431/21 M8x14 с пружинной шайбой (головка сменная 13, вороток и удлинитель);
- присоединить к модулю зажигания жгут высоковольтных проводов и колодку жгута системы зажигания;




Рис.9. Установка модуля зажигания:

1 – блок цилиндров; 2 – кронштейн модуля зажигания; 3 – модуль зажигания.

- снять левый брызговик двигателя. Разметить и просверлить два отверстия диаметром 3,5 мм на брызговике под установку адсорбера. В качестве шаблона использовать кронштейн крепления адсорбера (головка сменная 8, вороток и удлинитель, кернер, молоток, дрель электрическая типа GBM 7,2 VES – 2 ф.BOSCH или пневматическая типа 916 В ф.USAG, сверло диаметром 3,5 мм);




Рис.10. Установка адсорбера:

1 – адсорбер; 2 – кронштейн адсорбера; 3 – брызговик двигателя; 4 – винт самонарезающий 1/76713/01; 5 – шайба 1/26381/01.

- установить брызговик на кузов, адсорбер 1, рис.10, на брызговик и закрепить при помощи самонарезающих винтов 4 1/76713/01 с шайбами 5 1/26381/01 (головка сменная 8, вороток и удлинитель, отвертка крестообразная);

Дубли-
кат
Взам.
Подп.

		"ИТЦ АВТО"		3100.25100.20355	Лист 11
	Изм. Лист №	до- ку- мен- та		3.42 Установить масляный бак: - для автомобилей с карбюраторным двигателем – закрепить кронштейн масляного бака на кронштейне упора капота при помощи двух болтов 1/09021/21 M6x14 с пружинными шайбами;	
	Под- пись Дата	Изм. Лист №		- для автомобилей с ЭСУД - разметить и просверлить два отверстия диаметром 4 мм на левом брызговике крыла на расстоянии 340 – 350 мм от щитка передка для установки кронштейна масляного бака. В качестве шаблона использовать кронштейн масляного бака. Установить на брызговик кронштейн и закрепить самонарезающими винтами 1/51870/01 с шайбами 1/26053/70 (кернер, молоток, дрель электрическая типа GBM 7,2 VES – 2 ф.BOSCH или пневматическая типа 916 В ф.USAG, сверло диаметром 4 мм, ключ гаечный кольцевой 8);	
	до- ку- мен- та	Под- пись Дата		- установить и закрепить на кронштейне масляный бак, сориентировав патрубки бака в сторону насоса (ключ гаечный 10).	
				3.43 Извлечь заглушку из нагнетательного отверстия и снять колпачок с подводящего патрубка насоса, вывернуть заглушки из картера рулевого механизма рулевого механизма.	
				3.44 Установить шланг высокого давления, присоединив наконечники шланга при помощи полых болтов M14x1,5 и M16x1,5 через медные шайбы к нагнетательным отверстиям насоса и рулевого механизма. Момент затяжки болтов: M14x1,5 - 30...40 Н.м (3,0...4,0 кгс.м), M16x1,5 – 36...46 Н.м (3,6...4,6 кгс.м) (головки сменная 19, 22, вороток, ключ динамометрический типа 02.7812-4006).	
				3.45 Установить наконечник 2131-3408038 низкого давления на сливное отверстие рулевого механизма, закрепив его полым болтом M16x1,5 через медные шайбы. Момент затяжки болта 36...46 Н.м (3,6...4,6 кгс.м) (головка сменная 22, вороток, ключ динамометрический типа 02.7812-4006).	
				3.46 Установить сливной шланг на наконечник низкого давления и на сливной патрубок масляного бака, закрепив его при помощи винтовых хомутов (отвертка крестообразная).	
				3.47 Установить подводящий шланг на подводящие патрубки насоса и масляного бака, закрепив его винтовыми хомутами (отвертка крестообразная).	
				ПРИМЕЧАНИЕ. Установку шлангов производить не допуская перекручивания, изломов и резких перегибов.	
				3.48 Установить вакуумный усилитель тормозов, кронштейн блока педалей и усилитель щитка передка. Усилитель щитка передка закрепить болтами 1/60438/21 M8x30 и гайками 1/61008/11. Для крепления усилителя в левой нижней точке извлечь заглушку дренажного от-	
	Дубли- кат				
	Взам. Подп.				
	ТИ			Технологическая инструкция	

		"ИТЦ АВТО"	3100.25100.20355	Лист 12
	Изм. Лист №	верстия и завести в него гайку. Болты устанавливать из салона автомобиля. Операцию выполнять с помощником (ключ гаечный кольцевой 13, головка сменная 13 вороток и удлинитель).		
	до- ку- мен- та	3.49 Установить педали, главный тормозной цилиндр и главный цилиндр сцепления в порядке, обратном снятию.		
	Под- пись Дата Изм. Лист №	3.50 Снять штатный промежуточный вал и установить промежуточный вал из комплекта гидроусилителя. Момент затяжки гайки стопорного болта вилки промежуточного вала 28...33 Н.м (2,8...3,3 кгс.м) (ключ гаечный кольцевой 13, головка сменная 13, вороток и удлинитель, ключ динамометрический типа 02.7812-4013).		
	до- ку- мен- та	3.51 Убедиться, что сошка рулевого механизма находится в положении прямолинейного движения, установить кронштейн вала руля с рулевым колесом и промежуточным валом в сборе. При установке промежуточного вала на вал рулевого механизма сориентировать спицу рулевого колеса горизонтально, слегка покачивая до совмещения шлиц вилки промежуточного вала и вала рулевого механизма. Момент затяжки гайки стопорного болта вилки промежуточного вала 28...33 Н.м (2,8...3,3 кгс.м) (ключ гаечный кольцевой 13, головка сменная 13, вороток и удлинитель, ключ динамометрический типа 02.7812-4013).		
	Под- пись Дата	ПРИМЕЧАНИЕ. После установки кронштейна вала руля спица рулевого колеса должна находиться в положении прямолинейного движения. При необходимости произвести перевустановку рулевого колеса.		
		3.52 Присоединить провода к замку зажигания и колодки жгута проводов к выключателю аварийной сигнализации, к трехрычажному переключателю и к выключателю сигнала торможения.		
		3.53 Отвернуть крышку масляного бака и залить в бак масло до края заливной горловины. Тип применяемого масла согласно Приложению 1 настоящей ТИ.		
		ПРИМЕЧАНИЕ. Для исключения проникновения частичек грязи в гидросистему при заправке использовать только чистое (новое) масло.		
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается запуск двигателя при незаполненной гидросистеме рулевого управления.		
		3.54 Отвернуть штуцер прокачки на корпусе рулевого механизма и повернуть передние колеса от упора до упора. При необходимости операцию повторить несколько раз. Завернуть штуцер прокачки после появления жидкости (ключ гаечный 8).		
		3.55 Довести уровень масла в баке до отметки "max" на щупе пробки или отметки на корпусе.		
		3.56 Присоединить клемму "минус" к АКБ, запустить двигатель, повернуть передние колеса от упора до упора 5 – 6 раз, выключить двигатель и проверить уровень масла в масляном баке. При необходимости уровень масла довести до нормы.		
	Дубли- кат Взам. Подп.			

		"ИТИЦ АВТО"		3100.25100.20355	Лист 13
		3.57 Плотно завернуть пробку масляного бака.			
		3.58 Запустить двигатель и проверить отсутствие течи масла из соединений при повороте управляемых колес автомобиля из одного крайнего положения в другое с задержкой в 2 – 3 секунды в крайних положениях. При обнаружении течи выявить причины и устранить. Самоизвестный поворот рулевого колеса при неподвижном состоянии автомобиля и при работающем двигателе не допускается.			
		3.59 Загерметизировать место стыка рулевого механизма с щитком передка.			
		3.60 Установить на автомобиль детали и узлы, снятые при монтаже рулевого механизма с гидроусилителем. При установке нижнего кожуха вентилятора (при наличии) выполнить его доработку с целью исключения касания за ремень и за шкив привода гидронасоса.			
		3.61 Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям данной ТИ пп.3.34 –3.39, 3.41, 3.44 – 3.46, 3.51 – 3.52, 3.57 – 3.59 и ТУ 37.101.0167-97 "Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта автомобилей ВАЗ предприятиями автотехобслуживания" пп.2.2.15, 2.2.20.3 – 2.2.20.6, 2.2.21. Допускается контроль качества сборки, в том числе контроль моментов затяжки резьбовых соединений, производить пооперационно в процессе выполнения работ с периодичностью не менее одного раза в квартал и количеством проверяемых автомобилей не менее трех штук.			
		4 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ			
		Операции по снятию/установке отдельных узлов рулевого механизма с гидроусилителем производить при необходимости в случае выхода из строя.			
		4.1 Замена масляного бака.			
		4.1.1 Установить автомобиль на рабочий пост и затормозить стояночным тормозом.			
		4.1.2 Открыть капот и снять запасное колесо.			
		4.1.3 Отсоединить масляный бак 1, рис.11, от кронштейна 2 крепления и слить масло в емкость (ключ гаечный 10, емкость технологическая).			
		4.1.4 Ослабить хомуты крепления, отсоединить от масляного бака шланги 11 и 12, снять бак и слить из шлангов остатки масла (отвертка крестообразная, емкость технологическая).			
		4.1.5 Установить и закрепить на кронштейне масляный бак (ключ гаечный 10).			
		4.1.6 Присоединить шланги к сливному и подводящему патрубкам масляного бака и закрепить их хомутами (отвертка крестообразная).			
		4.1.7 Залить масло в масляный бак до метки "max" на указателе уровня или отметки на корпусе.			
Дубликат Взам. Подп.		ТИ	Технологическая инструкция		




Рис.11. Схема установки рулевого механизма с гидроусилителем:

1 – бак масляный; 2 – кронштейн масляного бака; 3 – насос гидроусилителя; 4 – ремень привода насоса; 5 – шкив привода насоса; 6 – гайки крепления картера рулевого механизма; 7 - рулевой механизм; 8 – болт крепления шланга низкого давления; 9 – болт крепления шланга высокого давления; 10 – шланг высокого давления; 11 – шланг подводящий; 12 – шланг сливной.

4.3.6 Отвернуть гайки болтов крепления насоса, снять шайбы, болты, распорную втулку и насос 3 (ключ гаечный кольцевой 13 – 2 шт.).

4.3.7 Установить насос в порядке, обратном снятию.

4.3.8 Отрегулировать натяжение ремня привода насоса согласно п.3.38 настоящей ТИ.

4.3.9 Залить масло в масляный бак до метки "max" на указателе уровня или отметки на корпусе.

4.3.10 Прокачку и проверку рулевого механизма производить согласно разделу 3 настоящей ТИ.

4.3.11 Выполнить операции по п.4.1.9.

4.4 Замена рулевого механизма.


4.4.1 Выполнить операции по пп.4.1.1 – 4.1.3.

Дубли-
кат
Взам.
Подп.

		"ИТЦ АВТО"	3100.25100.20355	Лист 16
	Изм. Лист №	4.4.2 Отвернуть болты 8 и 9 крепления и отсоединить шланги 10 и 12 от рулевого механизма, установить в отверстия рулевого механизма технологические заглушки (ключи гаечные кольцевые 19 и 22).		
	до- ку- мен- та	4.4.3 Расшплинтовать гайки крепления наконечников рулевых тяг к сошке рулевого механизма, отвернуть гайки и выпрессовать наконечники из сошки (плоскогубцы, ключ гаечный кольцевой 22, съемник А.47035).		
	Под- пись Дата Изм. Лист №	4.4.4 Отвернуть гайку болта крепления промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого механизма и извлечь болт (ключ гаечный 13).		
	до- ку- мен- та	4.4.5 Отвернуть гайки 6 болтов крепления рулевого механизма к кузову автомобиля, снять шайбы, извлечь болты и снять рулевой механизм 7 (ключ гаечный кольцевой 17 – 2 шт. или головка сменная 17 и гайковерт типа ИП - 3111).		
	Под- пись Дата	4.4.6 Установить рулевой механизм в порядке обратном снятию. При этом: - момент затяжки гаек болтов крепления рулевого механизма 34...42 Н.м (3,4...4,2 кгс.м) (головка сменная 17, удлинитель и ключ трещоточный или гайковерт типа ИП-3111, ключ кольцевой 17, ключ динамометрический типа 02.7812-4006); - момент затяжки гайки стопорного болта вилки промежуточного вала 28...33 Н.м (2,8...3,3 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ динамометрический типа 02.7812-4013); - момент затяжки гаек крепления шаровых пальцем рулевых тяг 44...54 Н.м (4,4...5,4 кгс.м). При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта повернуть гайку на угол меньший 60° для обеспечения шплинтовки (головка сменная 22, вороток и удлинитель, ключ динамометрический типа 02.7812-4006); - момент затяжки болта (M14) крепления шланга высокого давления 30...40 Н.м (3,0...4,0 кгс.м) (головка сменная 19, ключ динамометрический типа 02.7812-4006); - момент затяжки болта (M16) крепления наконечника сливного шланга 36...46 Н.м (3,6...4,6 кгс.м) (головка сменная 22, ключ динамометрический типа 02.7812-4006). 4.4.7 Залить масло в масляный бак до метки "max" на указателе уровня или отметки на корпусе.		
		4.4.8 Прокачку и проверку рулевого механизма производить согласно раздела 3 настоящей ТИ.		
		4.4.9 Выполнить операции по п.4.1.9.		
		4.5 Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль согласно п.3.59 в объеме выполненных работ.		
	Дубли- кат Взам. Подп.			
	ТИ	Технологическая инструкция		

		"ИТИЦ АВТО"		3100.25100.20355	Лист 17
	Изм. Лист №				
	до- ку- мен- та	5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
	Под- пись Дата Изв. Лист №	5.1 Проверить состояние и натяжение ремня привода насоса гидроусилителя. При необходимости заменить ремень согласно п.4.2.			
	до- ку- мен- та	5.2 Проверить уровень жидкости в масляном баке, при необходимости довести до нормы.			
	Под- пись Дата	5.3 Проверить состояние шлангов и соединений гидросистемы. При наличии повреждений шланги заменить на новые. При наличии подтеканий масла выявить причины и устранить.			
		5.4 Проверить работоспособность рулевого механизма.			
		5.4.1 Отсоединить шланг высокого давления от картера рулевого механизма (ключ гаечный кольцевой 19 или головка сменная 19 и вороток).			
		5.4.2 Присоединить к картеру рулевого механизма и к шлангу высокого давления манометр с пределом измерений 0...15 МПа (0...150 кгс/см ²) и кран, как показано на схеме, рис.12 (ключ гаечный кольцевой 19).			
		5.4.3 Открыть кран и запустить двигатель.			
		5.4.4 Закрыть кран не более чем на 5 секунд и снять показания манометра. Рабочее давление насоса должно достичь 10 Мпа (100 кгс/см ²) с допуском $\pm 0,4$ Мпа (± 4 кгс/см ²). Если давление превышает указанные пределы, заменить насос. Если давление меньше указанной величины, проверить натяжение ремня привода насоса. При правильно отрегулированном натяжении ремня и низком давлении заменить насос согласно п.4.3 настоящей ТИ.			
		Рис.12. Схема проверки работоспособности рулевого механизма:			
		1 – рулевой механизм с гидроусилителем; 2 – шланг сливной; 3 – шланг подводящий; 4 – бак масляный; 5 – насос гидроусилителя; 6 – манометр; 7 – кран; 8 – шланг высокого давления.			
		5.4.5 Вывесить автомобиль и заблокировать деревянным бруском сошку рулевого механизма таким образом, чтобы рулевое колесо не доходило на 1/2 - 3/4 оборота до левого крайнего положения. Открыть кран и запустить двигатель.			
	Дубли- кат Взам. Подп.				
	ТИ		Технологическая инструкция		

Рис.12. Схема проверки работоспособности рулевого механизма:



1 – рулевой механизм с гидроусилителем; 2 – шланг сливной; 3 – шланг подводящий; 4 – бак масляный; 5 – насос гидроусилителя; 6 – манометр; 7 – кран; 8 – шланг высокого давления.

5.4.5 Вывесить автомобиль и заблокировать деревянным бруском сошку рулевого механизма таким образом, чтобы рулевое колесо не доходило на 1/2 - 3/4 оборота до левого крайнего положения. Открыть кран и запустить двигатель.

